



## Fuel point standaard type I

## Fuel point standard type I

### Dubbelwandige tankinstallatie uitgerust met pomp & filter

### Installation de distribution à double paroi équipée d'une pompe & filtre

#### Tank voor binnen -en buitenopstelling

- Draadloze inhoudsmeting met geïntegreerde permanente lekdetectie (Apollo Visual Bund)
- Elektronische overvulbeveiliging
- Afsluitbare pompkast, beveiliging tegen diefstal
- Ontluchting & vuldop
- Conform CE, Vlare II & EN13341

#### Pompsysteem 230V

- Debit: 56L/min
- 5m mazoutslang met automatisch pistool
- Cim-tek 10 micron water -en vuilfilter

#### Optioneel

- Grote pompkast voor Fuel Point 6000L
- Ingebouwde slangoproller met 5m mazoutslang

#### Réservoir pour placement à l'intérieur et à l'extérieur

- Jauge sans fil avec détection de fuites permanente (Apollo Visual Bund)
- Sonde électronique anti-débordement
- Armoire pompe à verrouiller, protection de vol
- Bouchon d'évent et de remplissage
- Conforme CE, Vlare II & EN13341

#### Système de pompe 230V

- Débit: 56L/min
- 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Filtre à eau et impureté Cim-tek 10 micron

#### En option

- Boîtier de pompe grand pour Fuel Point 6000L
- Enrouleur encastré avec 5m de tuyau à mazout



1350FPS



2500FPS

1350FPS H  
2500FPS HCim-tek filter  
Filtre Cim-tek

Apollo Visual Bund

230V pomp  
Pompe 230VOptie: Slangoproller  
Option: Enrouleur

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Diameter Diamètre	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28100	1350FPS	1309L	1372	1570	111 kg
28101	2500FPS	2554L	1870	1900	187 kg

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Lengte Longueur	Breedte Hauteur	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28103	1350FPS H	1396L	2020	1300	1850	137 kg
28104	2500FPS H	2455L	2400	1450	1900	317 kg
28050	Ingebouwde slangoproller voor Fuel Point 1350FPS H - 2500FPS H Enrouleur encastré avec 5m de tuyau pour Fuel Point 1350FPS H - 2500FPS H					/





## Fuel point premium

### Dubbelwandige tankinstallatie uitgerust met pomp, filter & telwerk

### Installation de distribution à double paroi équipée d'une pompe, filtre & compteur

#### Tank voor binnen -en buitenopstelling

- Draadloze inhoudsmeting met geïntegreerde permanente lekdetectie (Apollo Visual Bund)
- Elektronische overvulbeveiliging
- Afsluitbare pompkast, beveiliging tegen diefstal
- Ontluchting & vuldop
- Conform CE, Vlare II & EN13341

#### Pompsysteem 230V

- Debiet: 56L/min
- 5m mazoutslang met automatisch pistool
- Cim-tek 10 micron water -en vuilfilter
- Mechanisch telwerk K33

#### Optioneel

- Grote pompkast voor Fuel Point 6000L
- Ingebouwde slanoproller met 5m mazoutslang

#### Réservoir pour placement à l'intérieur et à l'extérieur

- Jauge sans fil avec détection de fuites permanente (Apollo Visual Bund)
- Sonde électronique anti-débordement
- Armoire pompe à verrouiller, protection de vol
- Bouchon d'évent et de remplissage
- Conforme CE, Vlare II & EN13341

#### Système de pompe 230V

- Débit: 56L/min
- 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Filtre à eau et impureté Cim-tek 10 micron
- Compteur mécanique K33

#### En option

- Grand boîtier de pompes pour Fuel Point 6000L
- Enrouleur encastré avec 5m de tuyau à mazout



1350FPP



2500FPP



6000FPP



1350FPP H  
2500FPP H

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Diameter Diamètre	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28400	1350FPP	1309L	1372	1570	111 kg
28401	2500FPP	2554L	1870	1900	187 kg
28402	6000FPP	6025L	2690x2330	2400	412 kg
28405	6000 FPP + grote pompkast 6000 FPP + grand boîtier de pompe	6025L	2950x2330	2400	420 kg



Cim-tek filter  
Filtre Cim-tek



Apollo Visual Bund



230V pomp  
Pompe 230V



Optie: Slangoproller  
Option: Enrouleur

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Lengte Longueur	Breedte Hauteur	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28403	1350FPP H	1396L	2020	1300	1850	137 kg
28404	2500FPP H	2455L	2400	1450	1900	317 kg
28050	Ingebouwde slangoproller voor Fuel Point 1350FPP H - 2500FPP H Enrouleur encastré avec 5m de tuyau pour Fuel Point 1350FPP H - 2500FPP H					/

