



Emilcube 950L diesel Emilcube 950L gasoil

De EMILCUBE 950L is een robuuste dubbelwandige dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in metaal en stapelbaar in gevulde toestand. Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden en te koppelen aan een of twee generators. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en UN markering.

Binnentank

- In metaal en bevestigd in metalen buitentank
- Inwendig schommelschot

Buitentank

- Voorzien van onderaftap
- Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar - verplaatsen in gevulde toestand mogelijk
- Verstevingen op de vier hoeken uitgerust met ankerpunten
- Uitgerust met 8 hijsogen - hijsen in gevulde toestand mogelijk
- Stapelbaar in gevulde toestand
- 2 Afsluitbare deksels met gasveren (vul -en pompcompartiment)
- Opvangcapaciteit: 110%

Afwerking binnen -en buitentank

- Gezandstraald & gecoat

Uitvoering: Vulcompartiment

- Mangat dia 300mm
- Afsluitbare vuldop 3"
- Ontluchting met uitstroombeveiliging
- Nood handpomp

Uitvoering: Pompcompartiment

- Mechanische inhoudsmeter

Generatorsaansluiting (voor 1 generator)

- Aanzuigbuis met terugslagklep en filter
- Snelkoppeling met aanzuig en retour

Optioneel:

- Generatorsaansluiting voor 2e generator

Pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 40L/min of 60L/min
- 4m kabel en batterijklemmen
- Pistoolhouder
- 6m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsysteem 230V

- Debiet 56L/min of 72L/min
- Pistoolhouder
- 6m mazoutslang met automatisch pistool

Optioneel:

- K24 digitaal telwerk
- Waterfilter
- Generatorsaansluiting, voor 1 of 2 generators

L'EMILCUBE 950L est un réservoir à gasoil mobile à double parois. Les réservoirs sont en acier et superposables en état plein. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement et pour raccorder à 1 ou 2 générateurs. Il est conforme aux normes ADR et la marque UN.

Réservoir interne

- En acier et abrité dans un réservoir externe en acier
- Equipé d'un cloison interne brise-lames

Réservoir externe

- Avec sortie en bas
- Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés - déplacement en état plein possible
- Des renforts sur les quatre coins avec des point d'ancrage
- Equipés de 8 œillets - levage en état plein possible
- Superposable en état plein
- 2 Couverts verrouillables avec pistons à gaz (compartiment de remplissage carburant et avec pompe)
- Capacité d'absorption: 110%

Finition réservoir interne et externe

- Peint par poudre après traitement de sablage

Compartiment de remplissage carburant

- Trou d'homme diamètre 300mm
- Bouchon de remplissage verrouillable
- Bouchon d'évent avec sécurité de recul
- Pompe manuelle d'urgence

Réalisation: Compartiment pour pompe

- Jauge mécanique

Raccord de générateur (pour 1 générateur)

- Tuyau d'aspiration avec clapet de retenu et filtre
- Raccord rapide aller et retour

En option:

- Raccord de générateur pour 2e générateur

Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min ou débit 60L/min
- 4m de câble de batterie muni avec pinces
- Logement de pistolet
- 6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

Pompe 230V

- Débit 56L/min ou débit 72L/min
- Logement de pistolet
- 6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

En option:

- Compteur digital K24
- Filtre d'eau
- Raccord de générateur pour 1 ou 2 générateurs



Emilcube 950L diesel
Emilcube 950L gasoil

Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet pomp Débit pompe L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
56005	Emilcube diesel 950L generaator aansluiting 1x Emilcube gasoil 950L raccord de générateur 1x	/	1210	1260	1475	640kg
56011	Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique	40	1210	1260	1475	662kg
56001	Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique	40	1210	1260	1475	662kg
56012	Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique	40	1210	1260	1475	662kg
56002	Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique	40	1210	1260	1475	662kg
56013	Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique	60	1210	1260	1475	662kg
56003	Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique	60	1210	1260	1475	662kg
56014	Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique	60	1210	1260	1475	662kg
56004	Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique	60	1210	1260	1475	662kg
56016	Emilcube diesel 950L met pomp 230V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique	56	1210	1260	1475	662kg
56006	Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V avec compteur numérique	56	1210	1260	1475	662kg
56017	Emilcube diesel 950L met pomp 230V zonder telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique	72	1210	1260	1475	662kg
56007	Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V avec compteur numérique	72	1210	1260	1475	662kg
56021	Optie: waterfilter En option: filtre d'eau	/	/	/	/	/
56022	Optie: generaator aansluiting En option: raccord de générateur	/	/	/	/	/

