



Hippotank 960L diesel

Hippotank 960L gasoil

ADR-gekeurd voor transport over de openbare weg.

Tank

- Goedgekeurd voor transport van diesel en gasolie
- Vervaardigd in polyethyleen (8mm), waardoor de tank uitstekend schokbestendig is en bovendien licht voor transport
- Bestand tegen temperatuurschommelingen, chemische stoffen en allerlei weersomstandigheden
- Transparante uitvoering waardoor permanente controle van het brandstofniveau mogelijk is
- Perfect gladde binnenzijde waardoor de tank eenvoudig reinigbaar is
- Geschikt voor optillen met metalen hijsogen of met heftruck dankzij de verstevigde profielen in gegalvaniseerd staal
- Afsluitbaar schroefdeksel (diam. 220mm) voorzien aluminium vuldop 2" met drukventiel
- Geïntegreerde pompruimte voorzien van een afsluitbare deur

Uitvoering

Pompsysteem 12V - 24V - 230V

- Debiet 40L - 60L - 56L/min
- 2m kabel met batterijklemmen
- 5m mazoutslang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Volgens ADR-reglementering moet er een periodieke herkeuring gebeuren na 2,5 jaar. Deze tank dient na 5 jaar vervangen te worden.

Examiné ADR pour transport routier.

Réservoir

- Homologué pour le transport de mazout et gasoil
- Réalisé en polyéthylène (8mm), qui garantit une excellente résistance aux chocs et qui est en plus léger pour le transport
- Résistant aux sauts de température, aux agents chimiques et atmosphériques
- Transparence permettant le contrôle visuel constant du niveau du carburant
- Facilité de nettoyage grâce à sa surface interne parfaitement lisse
- Adapté au levage avec des œillets de levages en métal ou avec chariot élévateur grâce aux profils renforcés par des tubulaires en acier au carbone galvanisé
- Couvercle à vis verrouillage (diam. 220mm) avec bouchon de remplissage en aluminium avec relatif clapet de purge
- Logement de pompe intégré avec une porte munie de fermeture de sécurité verrouillable

Réalisation

Pompe 12V - 24V - 230V

- Débit 40L - 60L - 56L/min
- 2m de câble de batterie, muni avec pinces
- 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Compteur numérique digital K24 (en option)

La réglementation ADR dit que le contrôle périodique doit être fait après 2,5 ans. Ce conteneur doit être remplacé après 5 ans.



Art. nr	Omschrijving Description	Debiet L/min Débit L/min	Motor Moteur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
55000	Hippotank diesel 960L, 12V, 40L zonder telwerk Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L sans compteur numérique	40	12V	1000	970	1710	113kg
55010	Hippotank diesel 960L, 12V, 40L met telwerk Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L avec compteur numérique	40	12V	1000	970	1710	113kg
55001	Hippotank diesel 960L, 12V, 60L zonder telwerk Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L sans compteur numérique	60	12V	1000	970	1710	113kg
55011	Hippotank diesel 960L, 12V, 60L met telwerk Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L avec compteur numérique	60	12V	1000	970	1710	113kg
55002	Hippotank diesel 960L, 24V, 40L zonder telwerk Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L sans compteur numérique	40	24V	1000	970	1710	113kg
55012	Hippotank diesel 960L, 24V, 40L met telwerk Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L avec compteur numérique	40	24V	1000	970	1710	113kg
55003	Hippotank diesel 960L, 24V, 60L zonder telwerk Hippotank gasoil 960L, 24V, 60L sans compteur numérique	60	24V	1000	970	1710	113kg
55013	Hippotank diesel 960L, 24V, 60L met telwerk Hippotank gasoil 960L, 24V, 60L avec compteur numérique	60	24V	1000	970	1710	113kg
55004	Hippotank diesel 960L, 230V, 56L zonder telwerk Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L sans compteur numérique	56	230V	1000	970	1710	113kg
55014	Hippotank diesel 960L, 230V, 56L met telwerk Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L avec compteur numérique	56	230V	1000	970	1710	113kg