



## Combitank 400L diesel & 50L AdBlue Combitank 400L gasoil & 50L AdBlue

De COMBITANK 400L + 50L is gemaakt voor het vervoeren van diesel en AdBlue. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par.1.1.3.1.C.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Afsluitbaar deksel
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveiliging
- Alle aansluitingen zijn in aluminium of bestand tegen diesel en AdBlue
- Mechanische inhoudsmeter, dieseltank
- Handvaten voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vast maken met spanriemen tijdens transport

### Uitvoering

#### Diesel pompsysteem 12V of 24V

- Debit 40L/min of 70L/min
- 4m voedingskabel met batterijklemmen
- 4m mazoutslang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)
- Waterfilter (optioneel)

#### Diesel pompsysteem 230V, 50L/min.

- Debit 50L/min
- 1,8m voedingskabel met stekker
- 4m mazoutslang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)
- Waterfilter (optioneel)

#### AdBlue pompsysteem, 12V, debiet 15L/min

- 4m slang met manueel pistool
- 4m voedingskabel met batterijklemmen



Le COMBITANK 400L + 50L est un réservoir combiné pour le transport de gasoil et AdBlue®, produit en polyéthylène linéaire au moyen du rotomoulage. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement. Cuve en Polyéthylène pour le transport de gasoil, en exemption totale selon ADR, par. 1.1.3.1.C.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
- Couvercle verrouillable
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Tous les inserts sont réalisées en aluminium ou dans un matériau compatible avec le gasoil et l'AdBlue
- Jauge mécanique, réservoir gasoil
- Equipé des poignées pour le levage et déplacement en état vite
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

### Réalisation

#### Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min ou 70L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)
- Filtre d'eau pour gasoil (en option)

#### Pompe 230V, 50L/min.

- Débit 50L/min
- 1,8m de câble, muni avec pince
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)
- Filtre d'eau pour gasoil (en option)

#### Pompe AdBlue 12V, 15L/min.

- 4m de tuyau à AdBlue avec pistolet manuel
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces

Art. nr.	Omschrijving Description
55230	Combitank 400L+ 50L - 12V+12V, 40L/min, 15L/min
55231	Combitank 400L+ 50L - 24V+12V, 40L/min, 15L/min
55232	Combitank 400L+ 50L - 12V+12V, 70L/min, 15L/min
55233	Combitank 400L+ 50L - 24V+12V, 70L/min, 15L/min
55234	Combitank 400L+ 50L - 230V, 50L/min, 15L/min
48117	K24 digitaal telwerk, gemonteerd Compteur digitale (K24) assemblé sur la pompe
56030	Waterfilter Filtre d'eau