



## Hippotank 960L AdBlue

De HIPOTANK 960L is een enkelwandige mobiele tank geschikt voor transport en opslag van AdBlue. Ze is gefabriceerd in polyethyleen waardoor ze zeer goed bestand is tegen temperatuurschommelingen, chemische stoffen en allerlei weersomstandigheden. Uitgerust met een pompsysteem op 12V, 24V of 230V is de HIPOTANK uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 8mm
- Transparante uitvoering waardoor permanente controle van vloeistofstofniveau mogelijk is
- Afsluitbaar schroefdeksel voorzien van vuldop 2" met ontluchting (dia 220mm)
- Alle onderdelen, accessoires en koppelingen zijn bestand tegen AdBlue.
- Geschikt voor hijsen in gevulde toestand met heftruck dankzij verstevigde profielen in gegalvaniseerd staal
- Geïntegreerde pompruimte voorzien van een afsluitbare deur

### Uitvoering

#### SuzzaraBlue pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 30L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 5 m rubberen slang met automatisch pistool in inox

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V

- Debiet 32L/min
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

### Optioneel:

- Digitaal telwerk K24
- Automatisch pistool in RVS

Le HIPOTANK 960L est un réservoir à simple paroi convenable pour le transport et le dépôt de AdBlue. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi bien résistants aux sauts de température, aux agents chimiques et toutes sortes de conditions atmosphériques. Equipé avec une pompe de 12V, 24V ou 230V le HIPOTANK est idéal pour faire le plein des machines en déplacement.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 8mm
- Transparence permettant le contrôle visuel constant du niveau du liquide
- Couverture à vis verrouillage équipé d'un bouchon de remplissage 2" avec évent (dia 220mm)
- Tous les pièces, accessoires et connexions sont résistants à AdBlue.
- Muni des fentes latérales, renforcées par des tubulaires en acier galvanisé permet le déplacement avec chariot en état plein possible
- Logement de pompe intégré équipé d'une porte verrouillable

### Réalisation

#### SuzzaraBlue pompe 12V ou 24V

- Débit 30L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 5m de tuyau en caoutchouc avec pistolet automatique en inox

#### SuzzaraBlue pompe 230V

- Débit 32L/min
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

### En option:

- Compteur digital K24
- Pistolet automatique en inox





## Hippotank 960L AdBlue

Art.nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min Débit L/min	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
87002	Hippotank Adblue 960L met pomp 12V zonder telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 12V sans compteur	30	1000	970	1710	115kg
87005	Hippotank Adblue 960L met pomp 12V met telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 12V avec compteur	30	1000	970	1710	115kg
87003	Hippotank Adblue 960L met pomp 24V zonder telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 24V sans compteur	30	1000	970	1710	115kg
87006	Hippotank Adblue 960L met pomp 24V met telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 24V avec compteur	30	1000	970	1710	115kg
87004	Hippotank Adblue 960L met pomp 230V zonder telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 230V sans compteur	50	1000	970	1710	115kg
87007	Hippotank Adblue 960L met pomp 230V met telwerk Hippotank Adblue 960L avec pompe 230V avec compteur	50	1000	970	1710	115kg
85010	Automatisch pistool Pistolet automatique	80	/	/	/	/